

Motor	
Kvapalinou chladený štvorvalcový plochý motor z ľahkých kovov, vybavený turbodúchadlom s elektronickou reguláciou plniaceho tlaku a chladením plniaceho vzduchu, štyri ventily na valec;	
Hlava valcov s priečnym usporiadaním sacích a výfukových kanálov a centricky umiestnenými zapalovacími sviečkami; päťnásobne uložený kľukový hriadeľ;	
Dva vačkové hriadele pre každý rad valcov s remeňovým pohonom, bezúdržbové napínadlo remeňa;	
Systém variabilného časovania sacích a výfukových ventilov (Dual Active Valve Control System);	
Mikroprocesorom ovládaný systém riadenia motora, viacbodové vstrekovanie paliva a zapalovanie riadené podľa viacparametrovej charakteristiky s detekciou detonačného spaľovania;	
Trojcestný katalyzátor so širokopásmovou a skokovou lambda sondou na riadenú prípravu zmesi (E-OBD);	
Nízka úroveň emisií podľa normy EURO 6;	
Výkon	221 kW (300 k)
pri	6 000 ot/min ⁻¹
Zdvihový objem	2 457 cm ³
Vŕtanie/zdvih	99,5 x 79 mm
Kompresný pomer	8,2 : 1
Max. krútiaci moment	407 Nm
pri	4 000 ot/min ⁻¹
Akumulátor	12 V, 48 Ah
Alternátor	12 V, 100 A
Hlučnosť počas jazdy	72,8 dB (A)
Hlučnosť počas státia	85,0 dB (A)
Prenos síl	
Permanentný pohon všetkých kolies, pozdĺžne zabudovaná prevodovka;	
Šesťstupňová manuálna prevodovka s hydraulicky ovládanou jednotokúčovou suchou spojkou;	
systém SI-Drive (Subaru Intelligence Drive);	
Rozdeľovanie krútiaceho momentu prostredníctvom diferenciálu Helical na prednej náprave, diferenciálu Torsen na zadnej náprave a diferenciálu Multi-Mode DCCD (Driver Control Center Differential) = možnosť manuálneho alebo automatického nastavenia medzinápravového diferenciálu – na prednú a zadnú nápravu;	
Prevodové pomery	Šesťstupňová prevodovka
1. stupeň	3,636
2. stupeň	2,235
3. stupeň	1,590
4. stupeň	1,137
5. stupeň	0,891
6. stupeň	0,707
Spätný chod	3,545
Stály prevod prednej nápravy	3,900
Stály prevod zadnej nápravy	3,545
Podvozok	
Nezávislé zavesenie všetkých štyroch kolies; vpredu pomocou trojuholníkových priečných ramien, progresívne pružiace jednotky McPherson so stabilizátorom;	
Vzadu lichobežníkové zavesenie s vinutými pružinami a stabilizátorom;	
Hrebeňové riadenie s hydraulickým posilňovačom;	
Diagonálne rozdelený dvojokruhový brzdový systém Brembo s dvojkomorovým posilňovačom brzdneho účinku a reguláciou brzdnej sily na zadnej náprave, hliníkové brzdové valce;	
Kotúčové brzdy vpredu aj vzadu s vnútorným chladením;	
Mikroprocesorom riadený 4-kanálový systém Sport ABS s EBD (elektronické rozdeľovanie brzdnej sily) a Multi-Mode VDC (viacrežimový systém riadenia dynamiky vozidla);	
Rozmery diskov	8.5 J x 18 ET + 55 mm
Rozmer pneumatík	245/40 R18 93W
Rezervné/dojazdové koleso	T 135/70 D 17

Karoséria	
Pozinkovaná, samonosná oceľová karoséria; Ochrana proti nárazu, kapota motora z ľahkých zliatin; Predpínače bezpečnostných pásov s obmedzovačmi sily na predných sedadlách, airbag vodiča a spolujazdca, bočný airbag vodiča a spolujazdca, okenné airbasy vpredu a vzadu, kolenný airbag; Stretávacie svetlá s technológiou LED, halogénové diaľkové svetlá	
Počet dvier	4
Počet miest na sedenie	5
Objem batožinového priestoru	460 litrov
Rozmery a hmotnosti	
Rázvor	2 650 mm
Rozchod kolies vpredu	1 530 mm
Rozchod kolies vzadu	1 540 mm
Dĺžka	4 595 mm
Šírka	1 795 mm
Výška	1 475 mm
Svetlá výška	135 mm
Priemer otáčania	11,2 m
Hmotnosť prázdneho vozidla (bez vodiča)**	1 525 kg
Prípustná celková hmotnosť vozidla	2 000 kg
Maximálne zaťaženie prednej nápravy	1 075 kg
Maximálne zaťaženie zadnej nápravy	1 040 kg
Užitočné zaťaženie**	475 kg
Zaťaženie strechy	80 kg
Objem motorového oleja	4,3 litra
Objem chladiaceho systému	7,7 litra
Objem palivovej nádrže	60,0 litra
Koeficient aerodynamického odporu Cx	0,31
Jazdné výkony	
Maximálna rýchlosť	255 km/h
Zrýchlenie z 0 – 100 km/h	5,2 s
Spotreba	
Podľa RREG 1999/100	litrov/100 km
V meste	14,0 litra
Mimo mesta	8,4 litra
Kombinovaná	10,4 litra
Emisie CO ₂	242 g/km
NOx	0,025 g/km
Bezolovnatý benzín super	Super Plus
Údržba	
Priemerný vodič: 12 mesiacov alebo 15 000 km Vodič s vysokým počtom najazdených kilometrov: výmena oleja po 15 000 km kontrola po 30 000 km	
Záruka	
Všeobecná: 3 roky alebo 100 000 km Lak: 3 roky bez obmedzenia kilometrov Prehrdzavenie: 12 rokov bez obmedzenia kilometrov Záruka mobility: 3 roky bez obmedzenia kilometrov	

Technické údaje	Mikona, s.r.o. Distribútor vozidiel Subaru v SR. Rožňavská 30/A 821 04 Bratislava subaru.info@mikona.eu	Modelový rok 2015
------------------------	--	--------------------------